

PEINTURE ROUTIÈRE BASE AQUEUSE SANS SOLVANT



PEINTURE PARKING


ENTRETIEN ROUTES,
TROTTOIRS, PARKINGS

ACTION

- Tracer



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Seau
de 5 Kg

INNOVATION :

- Peinture à base d'eau permettant d'effectuer un marquage routier propre et durable aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
- SÈCHE RAPIDEMENT : • Hors poussière : 5 à 10 min. • Circulable : 30 min à 1 heure.
- HAUTE RÉSISTANCE : • A l'abrasion. • Aux UV.
- Aux passages intenses. • A l'humidité.

PROTECTION :

- Sans pictogramme de danger.
- Sans odeur.

CONSEIL :

- Idéal pour les collectivités publiques, mairies, services techniques, grandes surfaces, complexes sportifs, centres commerciaux, salles de concerts, sociétés privées, ...
- Applicable aussi bien sur le béton, les revêtements hydrocarbonés, asphalte, sols recouverts de peintures polyuréthanes ou époxydiques, ...
- Un seau de 5 kg de PEINTURE PARKING = 1 place de parking handicapé aux dimensions réglementaires (5 m x 3,30 m = 16,5 m²).

MODE D'EMPLOI :

- S'utilise sur un support sec et parfaitement dé-poussiéré. ● Il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche de peinture selon la porosité du support. ● Diluable à l'eau si nécessaire.
- S'applique au rouleau, à la brosse, au pistolet ou à la machine à peindre.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES D'APPLICATION :

- Température minimale d'application : 10°C.
- Température maximale d'application : 35°C.
- Humidité relative : 80 %.
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée. ● Ne pas appliquer sur support mouillé ou insuffisamment propre.

SÉCHAGE :

- À 20°C et 60 % d'humidité relative : • Hors poussières : 5-10 min. • Circulable : 30 min à 1 heure. ● Nettoyer le matériel à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : mat. ● Couleur : bleue. ● Point éclair > 60°C. ● Densité : 1,60 ± 0,05. ● Viscosité : 30 600 MPas. ● Extrait sec : 72 % ± 2 en poids. ● COV : < 1 g/l. ● Consommation : 200 à 300 g/m² à titre indicatif. La consommation de produit dépend principalement de la porosité du support.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- POCHOIR PLACE HANDICAPEE ● TECHNO MARQUAGE

IR :